


















ZESTAWIENIE SUFITÓW PODWIESZANYCH		
i PIĘTRO		
symbol	opis	liczba m <sup>2</sup>
	SUFIT PODWIESZANY PEŁNY – GŁADKI MALOWANY NA KOLOR BIAŁY	S= 173 P= 32,5
SP1 	SUFIT PODWIESZANY: pom. tech. i sanitarialy	S=144,5 P= 24
SP2 	SUFIT PODWIESZANY: biura	S= 450 P= 66,5
SP3 	SUFIT PODWIESZANY – komunikacja	S=1089 P= 37,5
SP4 	SUFIT PODWIESZANY O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ	S= 20

LEGENDA – SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU	
	CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
	PUNKTOWA ROZPROSZENIOWA CZUJKA DYMU
	PUNKTOWA WIELODETEKTOROWA CZUJKA POŻAROWA (DYMU + CIEPŁA)
	PUNKTOWA CZUJKA CIEPŁA
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	ZEWNIĘTRZNY WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
	SYGNALIZATOR OPTYCZNY
	ZASYSAJĄCA CZUJKA DYMU
	ZASŁASKI BUFOROWY
	URZĄDZENIE STEROWANE I MONITOROWANE Z POZIOMU SSP
	URZĄDZENIE STEROWANE Z POZIOMU SSP
	URZĄDZENIE MONITOROWANE Z POZIOMU SSP

	CENTRALA STEROWANIA SYSTEMEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO
	RĘCZNY PRZYCIŚK ODDYMIANIA

LEGENDA: OPRAW OŚWIEŚLENIA AWARYJNEGO:	
	Oprawa awaryjna 1LED/2W 249lm IP65
	Oprawa awaryjna z optyką do korytarzy 1LED/2W 219lm IP65
	Oprawa awaryjna 1LED/2W 281lm
	Oprawa awaryjna z optyką do korytarzy 1LED/2W 223lm
	Oprawa awaryjna w wersji COLD (-15°C - 40°C) 1LED/2W 189lm IP65
	Oprawa awaryjna/kierunkowa 7LED/1W IP65
	Oprawa awaryjna/kierunkowa 7LED/1W IP65 z flagą
	Oprawa kierunkowa 6LED/1W
PI	Oprawa montowana w suficie podwieszonym / wpuszczana
NIT	Oprawa montowana nastradowo
N/D	Oprawa montowana naściennie nad drzwiami (wysokość montażu h=2,5m)
ZW	Oprawa zwieszana (wysokość montażu h=3m)

LEGENDA OPRAW OŚWIEŚLENIA PODSTAWOWEGO:	
	Oprawa oświetlenia nastropowa 53,5W wandaloodporna IP65
	Oprawa oświetlenia nastropowa 72,7W wandaloodporna IP65
	Oprawa oświetlenia nastropowa 18,8W wandaloodporna IP65
	Oprawa oświetlenia nastropowa 27,2W wandaloodporna IP65
	Oprawa oświetlenia zwieszana 72W raster/opal IP20 (wysokość montażu h=2,5m)
	Oprawa oświetlenia wpuszczana 31W raster IP20
	Oprawa oświetlenia nastropowa 31W raster IP20
	Oprawa oświetlenia wpuszczana 27W dark point IP20
	Oprawa oświetlenia wpuszczana 31W dmr IP20
	Oprawa oświetlenia wpuszczana 16W opal IP44
	Oprawa oświetlenia wpuszczana 24W opal IP44
	Oprawa oświetlenia nastropowa do łączenia w linie 36W dmr IP20
	Oprawa oświetlenia nastropowa do łączenia w linie 66W dmr IP20
	Oprawa oświetlenia wpuszczana 11W fasat IP54
	Oprawa oświetlenia wpuszczana 45W IP54
	Oprawa oświetlenia nastropowa 41W ryfit IP66
	Oprawa oświetlenia nastropowa 49W ryfit IP66
	Oprawa oświetlenia nastropowa 50W raster IP65
	Oprawa oświetlenia zwieszana 20W dmr IP20 (wysokość montażu h=3m)
	Oprawa oświetlenia nastropowa 30W dmr IP20
	Oprawa oświetlenia zwieszana 30W dmr IP20 (wysokość montażu h=3m)
	Oprawa oświetlenia nastropowa 41W dmr IP20
	Oprawa oświetlenia dostropowa 8,5W fasat IP20
	Oprawa oświetlenia dostropowa 14W fasat IP20
	Oprawa oświetlenia dostropowa 17W fasat IP20
	Oprawa oświetlenia dostropowa 28W fasat IP20
	Oprawa oświetlenia zwieszana 35W dmr IP65/IP44

**PP 0,00 = 160,40 m.n.p.m**

<b>PACOWANIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 KAROK / OLSZANSKA TA / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl</b>					
<b>INVESTOR</b>	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg				
<b>ADRES OBIEKTU</b>	DZIAŁKA NR 3612, 3612/2, 3623/2 OB. NISKO, JEDN. EWD, NISKO.				
<b>Faza</b>	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	<b>BRANŻA</b>	<b>ARCHITEKTURA</b>		
<b>Nazwa Zamierzenia</b>	Budowa budynku administracyjnego. Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrzny (wody, kanalizacja) sanitarne i deszczowe, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, wraz z zagospodarowaniem terenu, robót ziemnych, budowy drogi wewnętrznej, miejsc postojowych (składowiska, instalacje elektryczne), wykonania nawierzchni chodnikowej, ścieżek pieszych i rowerowych z rozporządzeniem na terenie działki, kasowania i zabezpieczenia z tamok, robót malarstwa i malowania przedziałów z kolumnami, wykładzinowymi, robotników warsztatowych i ubraniowych / nieukładanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okalających i owadów termen oraz przyłącza gaz / kanalizacji sanitarnej na działkach 3612/2, 3612/2, ul. przy Głogowej 1 w Nisku oraz przebiegającego kolejowego pasa energetycznego na działce 3623/2 przy ulicy Głogowej 1 w Nisku).				
<b>Treść rysunku</b>	<b>SUFITY - RZUT II PIĘTRA</b>	<b>nr UPRAWN.</b>	<b>PODPIS</b>	<b>Data</b>	<b>06.2020</b>
<b>Projektant</b>	dż inż. arch. MARCIN FURTAK	04/2008		<b>SKALA RYSUNKU</b>	<b>1:100</b>
<b>Sprawdzający/opracujący</b>	mgr inż. arch. AGNIESZKA SOŃSIŃSKA	08/2011		<b>NR KRS.</b>	<b>AW3.4</b>
<b>uwagi</b>	PRWA AUTORSKA ZAŚRZECZENIE (DZI.U. Nr 24.03.83 Z DNIA 23.02.1994). OKOŃCZENIEM ZMIEN, PORÓWANE, SKŁOSZENIE BEZ ZOSTĄNI AUTORSKIE BEZ PRZEJĘCIA ODPOWIEDALNOŚCI				