
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

A - CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI

STRONA 1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2. OBIEKT I JEGO LOKALIZACJA
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
5. OPIS PRAC BUDOWLANYCH
6. UWAGI KOŃCOWE

B –CZĘŚĆ RYSUNKOWA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO

A1	– RZUT POSADZKI	SKALA 1 : 70
A2	– RZUT SUFITY	SKALA 1 : 70
A3	– RZUT Z LOKALIZACJĄ PUNKTÓW ŚWIETLNYCH	SKALA 1 : 70
A4	– ELEWACJE ŚCIAN Z WINDAMI	SKALA 1 : 70
A4	– ELEWACJE ŚCIAN NAPRZECIE WIND	SKALA 1 : 70

WIZUALIZACJE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

CZĘŚĆ OPISOWA

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę formalną opracowania stanowi:

- Ustalenia z Inwestorem
- Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami
- Obowiązujące normy, przepisy i literatura techniczna

2.0 OBIEKT I JEGO LOKALIZACJA

- **PRZEDMIOT INWESTYCJI** – projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na remoncie korytarza w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

3.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt budowlany branży architektura i architektura wnętrz

4.0 OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Roboty wyburzeniowe

- demontaż istniejącego oświetlenia
- demontaż stolarki drzwiowej
- skucie glazury podłogowej

Roboty instalacyjne :

Wykonać nowe instalacje elektryczne wg projektu branżowego.

ściany:

Po zdemontowaniu stolarki drzwiowej poszerzyć otwory w ścianach do wymiarów niezbędnych dla obsadzenia nowej stolarki. Z uwagi na ograniczenia w możliwości

poszerzenia niektórych otworów należy na etapie składania oferty uzgodnić z inwestorem wszystkie poszerzane otwory.

Przemurować popękane elementy ścian i większe ubytki. Wykonać nowe obudowy podciągów i pogrubienia ścian działowe z płyt GKF na konstrukcji stalowej systemowej. Wszystkie ściany szpachlowane i gruntowane przed ostatecznym wykończeniem.

Zastosowano następujące rodzaje wykończeń :

- pogrubienie centralnej części ściany na wprost wind tynk dekoracyjny Stuk Wenecki w kolorze ciemnej zieleni / jak najbardziej zbliżony do istniejącej okładziny marmurowej /
- ściany od podłogi do pogrubienia, oraz podciągi przy ścianie ze stiukiem pokryte tapetą z włókna szklanego FIBERGLASS 60160 lub identycznym innego producenta, malowaną farbą Dulux kolor „Światelka Heraklionu”
- podciągi okalające hol, pogrubienia ścian pod sufitem, oraz podciągi przy ścianie z windami szpachlowane, gruntowane i malowane farbą Dulux kolor „Pąki Akacji”

Posadzki:

Na posadzkach wykonać wylewki samopoziomujące.

Zastosowano następujące rodzaje płytek podłogowych :

- posadzka z płytek Paradyż Santa Caterina By My Way 59,8*59,8cm. Zachować istniejące dylatacje podłogowe.
- przy podłodze ułożyć cokoliki z listew Santa Caterina By My Way 9,8*59,8cm

Sufity:

- kaseton podświetlany w holu z sufitu napinanego Barisol, kolor biały mat
 - sufit napinany Barisol biały połysk na pozostałej części holu
 - pozostałe sufity szpachlowane, gruntowane i malowane na kolor biały farba akrylową
-

Stolarka drzwiowa, rolety i kabiny sanitarne.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna Firmy Porta Typ KONCEPT wzór F.0, kolor forniru Teak. Ościeżnice regulowane Prestige. Wszystkie drzwi do pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych z nawietrzakami dolnymi w postaci tulei nawiewnych. Zamki z blokadą łazienkową, Klamki Office satyna srebrna..

Wstawić nowe drzwi przeciwpożarowe na klatkę schodowa i do pomieszczeń technicznych za windami. Drzwi Porta Techniczne przeciwpożarowe EI60 w kolorze Teak

Drzwi na klatkę schodowa z naswietlem, drzwi do pomieszczeń technicznych pełne.

Osprzęt elektryczny :

Oprawa sufitowa ES-System Vega Mix 731307 – sztuk 4

Oprawa sufitowa ES-System Vega Mix 731407 – sztuk 5

Oprawa sufitowa ES-System Flexx Mini-ST 0488006 – sztuk 5

Oprawa ewakuacyjna ES-System Siren Prestige Kolor 7 – sztuk 4

Oprawa ewakuacyjna ES-System Monitor IP-40 – sztuk 3

Oprawa awaryjna ES-System Monitor IP-40 – sztuk 8 / w miejscu istniejących

Podświetlenie numeru pietra ledami – sztuk 1

Gniazda wtykowe i włączniki wg projektu branżowego

Elementy meblarskie

1. Fotele Nowy Styl Club SQ front tapicerowany skóra licowa SD-01 – sztuk 2

2. Stolik Fornirowany na nogach drewnianych kolor Teak – sztuk 1

3. Donice kwiatowe o wymiarach 40*40*50cm fornirowane kolor Teak – sztuk 4

/ zieleń w donicach sztuczna lub żywa odporna na brak światła dziennego /

4. Tabliczki informacyjne przy drzwiach formatu od A5 do A4 w kolorze aluminium z czarnymi literkami.

5. Numer piętra w kolorze aluminium, podświetlany listwa ledową. Kolor światła biały ciepły.

UWAGA : na elementy meblarskie / donice, tabliczki, stolik /przed wykonaniem należy wykonać projekt wykonawczy i uzyskać jego akceptację u inwestora. Przedstawić należy także próbki użytych materiałów.

5.0 UWAGI KOŃCOWE

- wszystkie prace prowadzić z zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów BHP.
- wszystkie prace budowlane prowadzone winny być przez wykwalifikowanych i uprawnionych rzemieślników lub firmy budowlane i kierowane przez kierownika budowy z zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów budowlanych.
- wszystkie ujęte w projekcie materiały posiadają i winny posiadać wymagane polskim prawem certyfikaty i aprobaty techniczne,
- projektowana inwestycja musi być prowadzona zgodnie z przepisami szczegółowymi, a wszystkie rozwiązania wprowadzane w trakcie realizacji muszą być z nimi zgodne i uzgodnione z Inwestorem, projektantem i inspektorem NB.
- Pracownia Projektowa nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niezgodnione odstępstwa od projektu